Циклонные влагосепараторы CHICAGO PNEUMATIC серии CS(ASA)

Технические характеристики

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47
Россия (495)268-04-70
Казахстан (772)734-952-31

www.cp.nt-rt.ru || pcd@nt-rt.ru

CS(ASA) 1–7
Циклонные влагосепараторы

Циклонный влагосепаратор CS(ASA) был разработан для отделения воды и влаги от сжатого воздуха. Благодаря передовой конструктивной схеме циклонного сепаратора CS его эффективность по удалению как водной среды, так и влаги из сжатого воздуха равна 99,9 %. Также одним из преимуществ CS является то, что в его конструкции отсутствуют движущиеся части, следовательно, отсутствует механический износ. Максимальное рабочее давление 16 бар, и производительность от 120 до 2,000 м³/ч в зависимости от модели.

Дополнительно доступен индикатор уровня конденсата, который отображает уровень конденсата в сепараторе. Для слива конденсата мы рекомендуем автоматическую электронную дренажную систему типа LD 200 (для более компактных сепараторов), и LD202 (для более крупных сепараторов).

Технические характеристики

Модель	Производительность	Соединительный диаметр	Давление
	м³/ч	“	бар
CS(ASA) 1	120	⅜	16
CS(ASA) 2	155	½	16
CS(ASA) 3	235	¾	16
CS(ASA) 4	365	1	16
CS(ASA) 5	770	1 ½	16
CS(ASA) 6	1280	2	16
CS(ASA) 7	2460	2 ½	16

Высочайшее качество воздуха для самого современного оборудования и процессов

Какой бы чистоты сжатый воздух вам ни понадобился, Chicago Pneumatic может успешно помочь вам достичь требуемого класса качества воздуха.

Сжатый воздух согласно ISO 8573-1:2010

Класс чистоты	Твёрдые частицы количество частиц на м³			Вода Точка росы		Общая* конц-я масла
	0,1 – 0,5 µm	0,5 – 1,0 µm	1,0 – 5,0 µm	°C	°F	мг/м³
0	Как указано пользователем или поставщиком оборудования и более жестким, чем класс 1					
1	≤ 20,000	≤ 400	≤ 40	≤ -70	≤ -94	≤ 0,01
2	≤ 400,000	≤ 6,000	≤ 100	≤ -40	≤ -40	≤0,1
3	-	≤ 90,000	≤ 1000	≤ -20	≤ -4	≤ 1
4	-	-	≤ 10,000	≤ 3	≤ 37,4	≤ 5
5	-	-	≤ 100,000	≤ 7	≤ 44,6	-
6	≤ 5 µm/m³			≤ 10	≤ 50	-

* Жидкость, аэрозоль и пары.

Вкратце о некоторых областях применения



Упаковка

Используя устройства для обработки воздуха Chicago Pneumatic, вы сможете увеличить срок службы вашего производственного оборудования. Избегайте дорогостоящего аварийного обслуживания и обеспечьте легкое, быстрое и надежное функционирование вашего производства.

Фармацевтика

Для особо ответственных применений, когда высокое качество воздуха является обязательным условием, мы можем обеспечить сжатый воздух с нужной точке росы и без твердых загрязняющих веществ, что дает вам уверенность в своих производственных процессах.



Металлообработка

Предотвращение попадания воды в сжатый воздух и коррозии в пневматическую сеть или инструменты имеет ключевое значение в металлургической промышленности. Следовательно, требования клиентов к качеству воздуха становятся все более строгими.

Пищевая промышленность

Отсутствие риска загрязнения продукта является ключевым аспектом в пищевой промышленности, что относится и к сжатому воздуху, если он находится в непосредственном контакте с самим продуктом.

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47
Россия (495)268-04-70
Казахстан (772)734-952-31

www.cp.nt-rt.ru || pcd@nt-rt.ru